

ADVANCED FIREARM OPTICS

# MO1 USER MANUAL

MICRO REFLEX SIGHT



# MECANIK

ADVANCED FIREARM  
OPTICS

## 3 MOA

Designed by MECANIK™

CE FC

## **INDEX:**

<b>1. INTRODUCTION</b>	<b>2</b>
<b>1.1 - OVERVIEW</b>	<b>4</b>
<b>1.2 - TECHNICAL SPECIFICATIONS</b>	<b>5</b>
<b>1.3 - KEY FEATURES</b>	<b>7</b>
<b>1.4 - CONTENTS</b>	<b>7</b>
<b>2. OPERATION</b>	<b>8</b>
<b>2.1 - BATTERY INSTALLATION</b>	<b>8</b>
<b>2.2 - TURN ON/OFF AND ADJUST INTENSITY</b>	<b>9</b>
<b>2.3 - INSTALL THE MECANIK OPTIC SIGHT</b>	<b>9</b>
<b>2.4 - ZEROING OPTIC</b>	<b>10</b>
<b>3. MAINTENANCE</b>	<b>12</b>
<b>3.1 - CLEANING OF EXTERIOR SURFACES</b>	<b>13</b>
<b>3.2 - LENS CLEANING</b>	<b>13</b>
<b>4. MECANIK OPTIC GLOBAL WARRANTY POLICY (USA &amp; CANADA EXCLUDED)</b>	<b>14</b>
<b>5. MECANIK OPTIC WARRANTY POLICY(USA &amp; CANADA)</b>	<b>20</b>



# MECANIK MO1 MICRO REFLEX SIGHT USER MANUAL

## 1. INTRODUCTION

Open Reflex Optic Sights have proven to be invaluable in achieving quick target acquisition. They provide the greatest hit probability on targets by allowing shooters to stay focused on the target. Shooting with both eyes open allows the shooter to remain situationally and environmentally aware of what is going on around them at all times.

MECANIK red dot sights increase the shooter's confidence by providing on accurate aiming platform. We designed our sights to meet the demands of firearms using professionals, while also incorporating state-of-the-art technology. The unique design of our red dot optic's outer frame provides ease of racking the pistol with a single hand if needed. This sight is made to endure and work in the most demanding operational and environmental conditions. For those reasons our optics are relied upon by users across the globe.

MECANIK red dot sights continue to be a game-changer in tactical applications, as well as sport shooting, home defense, and competition categories.


We are proud to give you the most efficient, reliable, and rugged electronic sighting system in the world.

Welcome to the superior way of doing things with MECANIK.



## 1.1 - Overview

FIGURE 1



## 1.2 - Technical Specification

### MECANIK M01 MICRO REFLEX SIGHT

OPTICAL SPECIFICATIONS	
Operating principle:	Reflex collimator sight with LED
Optical magnification:	1x
Aiming dot size:	3 MOA
Dot intensity:	Visible against a background luminance of 0.1 to 55 000 lx
Dot color:	RED Wavelength: 655 ± 15 nm
Optical coating:	Anti-reflex, all surfaces and high transmission.
Clear aperture (Window Dimension):	22x15.8mm (0.87x0.62 in)
POWER SOURCE	
Eye relief:	Unlimited
Battery type:	3V lithium battery, type CR 2032
Battery life - Day time use:	6.5 years (60,000h) at lowest setting
Power intensity:	Auto brightness

...continued

...continued: MECANIK M01 MICRO REFLEX SIGHT

PHYSICAL SPECIFICATIONS	
Length sight only:	40.8mm(1.61in)
Width sight only:	25mm(0.98in)
Height sight only:	23.5mm(0.93in)
Weight sight with battery:	20g(0.70oz)
Housing material:	High strength aluminum
Housing finish and color:	Matte black
Housing anodized:	Yes
Surface treatment:	Anodized
Adjustment range:	100 MOA Total travel
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS	
Temperature range operation:	-30°C to +60°C (-22°F to +140°F)

MOA: One dial mark yields one MOA of adjustment.

One MOA = 1.05 inches @100 yards.

Battery life: Values valid at room temperature for a quality battery

### EXTREME CONDITIONS

Extreme heat (moist or dry): No special procedures required.

Extreme cold: Extreme cold might shorten battery life.

High altitudes: No special procedure required.

### 1.3 - Key features

- Designed for use with handguns, rifles, or shotguns.
- Automatic brightness control
- MAIS (Motion Activated Illumination System)
- Highly efficient point source LED emitter, for up to 6 years of runtime
- Pre-zeroed from the factory, optimized for most optics-ready pistols
- Integrated backup rear sight (some models) for co-witnessing with your front iron sight
- 1 MOA adjustable elevation & windage
- O-ring sealed for waterproof performance
- Shockproof construction withstands impact

### 1.4 - Contents

- Protective Cover
- 0.7mm height interface
- (2) M4 x 10mm screws
- CR2032 Battery
- Cleaning Cloth
- Owners Manual
- Mecanik Multi-function Wrench  
(Mounting/ Windage/Elevation Adjustment)






## 2. OPERATION

**⚠ WARNING:** Before beginning remove all live ammunition, loaded magazines and other firearms from the working area. Ensure the firearm is completely unloaded by following the unloading procedure in the firearm's manual.

### 2.1 - Install the Battery

Insert battery (FIGURE 2) with the negative end toward the sight as shown in Figure#2.



**NOTE:** For storage of sight, remove the battery.


## 2.2 - Turn On/Off and Adjust Intensity

The MECANIK M01 utilizes MAIS (Motion Activated Illumination System). If no motion is detected for 3 minutes, the sight will automatically turn off to conserve battery life. As soon as the sight senses motion, it will automatically turn on to the middle brightness setting by default.

A photosensitive sensor is built in to provide a bright dot relative to ambient light in all conditions, day or night. When the battery needs replacing dot will blink 10 times and then back to the current brightness level. This low battery alert reminds you to replace the battery.

## 2.3 - Install The Mecanik optic sight

**⚠ WARNING: PRIOR TO INSTALLATION, BATTERY CHANGE, CLEANING OR MAINTENANCE, ENSURE THAT THE FIREARM IS UNLOADED WITH THE SAFETY ON AND POINTED IN A SAFE DIRECTION.**



The M01 comes with 1 set of screws (M4x10mm) and one 0.7mm interface. Before installing the MECANIK optic sight, be sure it fits properly into the sockets for your firearm. Use Torx key (T20) to tighten. The included screws may or may not be compatible with other platforms, and you should consult the firearms manufacturer for compatibility information.

## 2.4 - Zeroing

**CAUTION:** Do not continue to adjust windage and elevation screws figure 2.2 if you encounter resistance.


Adjust the intensity to a comfortable setting for the red dot contrast clearly against the target.

Use the MECANIK tool (5) to turn the adjustment screws.


### **WINDAGE ADJUSTMENTS DIAL FIGURE 2.3**

Turn windage adjustment screw **CLOCKWISE** to move point of impact to the right (R).


Turn windage screw **COUNTER-CLOCKWISE** to move point of impact to the left.



**FIGURE 2.2**



**FIGURE 2.3**



### **ELEVATION ADJUSTMENTS DIAL (FIGURE 2.2)**

Turn elevation adjustment screw (FIGURE 2.2) **CLOCKWISE** to move point of impact up (U). Turn elevation adjustment screw (FIGURE 2.2) **COUNTER-CLOCKWISE** to move point of impact down. Confirm zeroing by firing at least three shots at a zeroing target. Check points of impact to confirm accuracy and repeat zeroing procedure if required. Ensure the sight is securely installed on the weapon and retighten the screw if necessary.

Your optic should be thoroughly cleaned and the battery must be removed before storage. Make sure that the storage area is humidity-free, and both the lens and the LED frame have no dust particles stuck on them before storage. Never clean your optic with any type of gun oil.

## **3. MAINTENANCE**

**CAUTION** Do not apply pressurized water to the device. Water infiltration will destroy the LED.

**CAUTION** If you need to reuse the cleaning cloth you used to clean a Window, make sure the cloth is clean.

**CAUTION** Clean only with MECANIK Optical Cleaning Liquid.

### 3.1 - CLEANING OF EXTERIOR SURFACES

To clean the outer surfaces of the device, perform the following operations in order;

- a) Clean the exterior surfaces from dirt and dust.
- b) Clean the exterior surfaces by moistening a clean lint-free cloth with warm water.

### 3.2-LENS CLEANING

Remove all jewelry from arms and fingers before cleaning. Cleanse your hands from skin oils by washing them carefully. Do not clean if the temperature of the cleaning environment is lower than 10°C. MECANIK optical sights require very little maintenance apart from periodic cleaning of their Lenses. If there are visible particles on the lens, clean it with an optical cleaning brush. Do not touch the lens with your finger. You can then clean the lens with a soft, dry cloth. For a more effective cleaning, you can clean your lens with 2 drops of MECANIK Optical Cleaning liquid dropped on the lens cleaning cloth.

Follow all warnings and instructions provided by the battery manufacturer.

#### Danger – Battery Hazards

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Swallowing a battery may lead to serious injury or death in as little as 2 hours due to chemical burns and potential perforation of the esophagus. If ingestion is suspected immediately call poison control at (800) 222-1222. Batteries also present a choking hazard for children and pets. Keep in original package until ready to use. Properly dispose of used batteries immediately per state or battery manufacturer guidelines.

### ⚠ Danger – Fire Hazard

Risk of injury due to fire, explosion or leakage. Do not disassemble, charge, crush or expose to fire or high temperatures. Do not mix battery brands or mix chargeable and non-chargeable batteries. Warning - Coin Lithium batteries are not interchangeable. Both the diameter and thickness can vary based on the battery designation. While some device battery compartments may be sized in a way that different battery types can fit in the compartment, the capacities will vary by size. Only use the cell designation specified by the manufacturer of your device or identified in the list provided above.

## **4. MECANIK OPTIC GLOBAL WARRANTY POLICY (USA & CANADA EXCLUDED)**

### **MECANIK LIMITED LIFETIME WARRANTY FOR SIGHT HOUSING THREE-YEAR OPTIC AND LED WARRANTY**

This warranty is provided by MECANIK for Mecanik Optics and is an agreement by and between MECANIK and purchaser.

MECANIK and/or MECANIK Importer / Distributer (MID) is the certified service provider of MECANIK M01 in your country. Congratulations on purchasing your MECANIK M01 Reflex sight. Your MECANIK optic is covered by our Limited Lifetime Warranty Policy. MECANIK will repair defects in material or workmanship associated with the optic without charge to the original purchaser for as long as you own the optic. (This agreement is not transferable and only applies to the original retail purchaser upon presentation of proof of purchase.)

This Limited Lifetime Warranty only applies to the metal product housing, and does not apply to the optic and/or illumination system(s). The optic glass and illumination system (electronics and LED) are covered by a 3-year limited warranty. In the event that a warranty-covered defect is found, we will repair or replace the product with a MECANIK product of equal or greater value. MECANIK/MID reserves the right to substitute the product for similar items if the model returned is unavailable.

**THIS IS A REPAIR OR REPLACE WARRANTY, YOUR SOLE REMEDY FOR A DEFECT IN MATERIALS OR WORKMANSHIP OF A MECANIK OPTIC IS THE REPAIR OF PARTS OR REPLACEMENT OF THE OPTIC**

Please visit [www.MECANIK.com](http://www.MECANIK.com) and complete the Product Registration Form within 30 days of purchase to register your MECANIK optic.



Proof of purchase, including a receipt or invoice, must be provided with your registration and with any warranty claim.

To make a repair claim, visit [www.MECANIK.com](http://www.MECANIK.com) and complete the information for instructions on how to return your optic. Do not return your MECANIK Optic for service without prior authorization.

### **LIMITATIONS OF WARRANTY**

This warranty does not cover loss, theft, deliberate damage, accidental damage, corrosion, neglect, abuse or unreasonable use, misuse, defects or damage resulting from alterations or modifications to the optic, disassembly beyond the instructions located in the product's manual (where applicable), normal or ordinary wear and tear, criminal misuse, negligence, use under the influence of drugs or alcohol, or cosmetic damage that does not hinder the performance of the optic. This warranty is void if the product has been misused, modified, neglected, or disassembled prior to its return. The included batteries are not covered under the Limited Lifetime Warranty.

The MECANIK limited lifetime warranty is voided if any of the following occurs:

1. If the product is not properly registered,
2. If the instructions in the manual are not followed,
3. If the product has been altered, misused, abused, modified, neglected, or disassembled prior to its return,
4. If the product is lost or stolen,
5. If a proof of original purchase receipt is not provided,
6. MECANIK M01 used for range rentals or other similar programs are not eligible,
7. If interfaces other than Official Canik Accessory program are used,
8. If the zeroing and assembly instructions in the manual are not followed,
9. If a tool other than the one provided by MECANIK is used for assembly purposes and damage is caused consequently,
10. If damage occurs in the lens caused by cleaning with something other than the provided cleaning cloth,
11. If improper, recharged or corroded batteries have been used in the optic.

To the full extent permissible by applicable law, any importer, distributor or retailer, and their employees, agents, distributors and partners do not make, and are not entitled or authorized to make, any warranty of any kind, express or implied, with respect to the MECANIK M01 optic, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The only limited warranty provided is from MECANIK, pursuant to the terms and limitations stated herein. Nothing contained herein shall be interpreted as an implied or express warranty on behalf of MECANIK beyond the terms above.

### **LIMITATION OF LIABILITY**

TO THE FULLEST EXTENT ALLOWABLE BY LAW, MECANIK DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES AND MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES. MECANIK SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES THAT RESULT FROM THE PERFORMANCE AND USE OF THE PRODUCTS, EVEN IF MECANIK HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

## **WARRANTY SERVICE PROCEDURE**

Please visit [www.MECANIK.com](http://www.MECANIK.com) and complete the Product Registration Form within 30 days of purchase to register your MECANIK optic. Proof of purchase, including a receipt or invoice, must be provided with your registration and with any warranty claim.

To make a repair claim, visit [www.MECANIK.com](http://www.MECANIK.com) and complete the information for instructions on how to return your optic. Do not return your MECANIK Optic for service without prior authorization.

An Authorized Representative can determine if factory service is required and how to proceed.

## **AUTHORIZED WARRANTY REPAIR FACILITY**

If your MECANIK optic must be returned to the authorized warranty repair facility at MECANIK, you will be responsible to pay the freight charges to MECANIK/MID. Before any item is returned to MECANIK/MID, you must get a Return Authorization (RA) number from us. MECANIK optics returned to MECANIK/MID without a Return Authorization Number (RAN) may be denied warranty service.

When the MECANIK optic is received by MECANIK/MID it will be inspected to determine if it is a proper claim for warranty repair. MECANIK/MID will pay the freight charges to return the repaired item to the owner.

## **5. MECANIK OPTIC USA & CANADA WARRANTY POLICY**

### **MECANIK LIMITED LIFETIME WARRANTY FOR SIGHT HOUSING**

### **THREE-YEAR OPTIC AND LED WARRANTY**

This warranty is provided by MECANIK A.S.(MECANIK) for Mecanik Optics and is an agreement by and between MECANIK A.S. and purchaser.

CENTURY ARMS is the certified service provider of MECANIK M01 in the USA. Congratulations on purchasing your MECANIK M01 Reflex sight. Your MECANIK optic is covered by our Limited Lifetime Warranty Policy. MECANIK will repair defects in material or workmanship associated with the optic without charge to the original purchaser for as long as you own the optic. (This agreement is not transferable and only applies to the original retail purchaser upon presentation of proof of purchase.)

This Limited Lifetime Warranty only applies to the metal product housing, and does not apply to the optic and/or illumination system(s). The optic glass and illumination system (electronics and LED) are covered by a 3 year limited warranty. In the event that a warranty-covered defect is found, we will repair or replace the product with a MECANIK product of equal or greater value. MECANIK reserves the right to substitute the product for similar items if the model returned is unavailable.

**THIS IS A REPAIR OR REPLACE WARRANTY, YOUR SOLE REMEDY FOR A DEFECT IN MATERIALS OR WORKMANSHIP OF A MECANIK OPTIC IS THE REPAIR OF PARTS OR REPLACEMENT OF THE OPTIC**

Please visit [www.mecanik.com](http://www.mecanik.com) and complete the Product Registration Form within 30 days of purchase to register your MECANIK optic. Proof of purchase, including a receipt or invoice, must be provided with your registration and with any warranty claim.

To make a repair claim, visit [www.mecanik.com](http://www.mecanik.com) and complete the information for instructions on how to return your optic. Do not return your MECANIK Optic for service without prior authorization.

## **LIMITATIONS OF WARRANTY**

This warranty does not cover loss, theft, deliberate damage, accidental damage, corrosion, neglect, abuse or unreasonable use, misuse, defects or damage resulting from alterations or modifications to the optic, disassembly beyond the instructions located in the product's manual (where applicable), normal or ordinary wear and tear, criminal misuse, negligence, use under the influence of drugs or alcohol, or cosmetic damage that does not hinder the performance of the optic. This warranty is void if the product has been misused, modified, neglected, or disassembled prior to its return. The included batteries are not covered under the Limited Lifetime Warranty.



5. If a proof of original purchase receipt is not provided,
6. MECANIK M01 used for range rentals or other similar programs are not eligible,
7. If interfaces other than Official Canik Accessory program are used,
8. If the zeroing and assembly instructions in the manual are not followed,
9. If a tool other than the one provided by MECANIK is used for assembly purposes and damage is caused consequently,
10. If damage occurs in the lens caused by cleaning with something other than the provided cleaning cloth,
11. If improper, recharged or corroded batteries have been used in the optic.

To the full extent permissible by applicable law, any importer, distributor or retailer, and their employees, agents, distributors and partners do not make, and are not entitled or authorized to make, any warranty of any kind, express or implied, with respect to the Mecanik M01 optic,

INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The only limited warranty provided is from MECANIK, pursuant to the terms and limitations stated herein. Nothing contained herein shall be interpreted as an implied or express warranty on behalf of MECANIK beyond the terms above.

### **LIMITATION OF LIABILITY**

TO THE FULLEST EXTENT ALLOWABLE BY LAW, MECANIK A.S. DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES AND MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES. MECANIK SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES THAT RESULT FROM THE PERFORMANCE AND USE OF THE PRODUCTS, EVEN IF MECANIK HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Please note: MECANIK reserves the right to make substitutions on warranty coverage for any reason, including but not limited to available items. If Mecanik A.S. determines that the optic is not repairable, we will replace the optic with an item of similar features and product class at MECANIK's sole determination and at no replacement cost to you.

## **WARRANTY SERVICE PROCEDURE**

Please visit [www.mecanik.com](http://www.mecanik.com) and complete the Product Registration Form within 30 days of purchase to register your MECANIK optic. Proof of purchase, including a receipt or invoice, must be provided with your registration and with any warranty claim. To make a repair claim, visit [www.mecanik.com](http://www.mecanik.com) and complete the information for instructions on how to return your optic. Do not return your MECANIK Optic for service without prior authorization.

An Authorized Representative can determine if factory service is required and how to proceed.

## **AUTHORIZED WARRANTY REPAIR FACILITY**

If your MECANIK optic must be returned to the authorized warranty repair facility at Century Arms, you will be responsible to pay the freight charges to Century Arms. Before any item is returned to Century Arms, you must get a Return Authorization (RA) number from us.

MECANIK optics returned to Century Arms without a Return Authorization Number (RAN) may be denied warranty service.

When the MECANIK optic is received by Century Arms it will be inspected to determine if it is a proper claim for warranty repair. MECANIK will pay the freight charges to return the repaired item to the owner.



OPTIQUES AVANCÉES POUR ARME À FEU

# MO1 MANUEL D'UTILISATION

V I S E U R  
REFLEX MICRO



# MECANIK

OPTIQUES AVANCÉES  
POUR ARME À FEU

## 3 MOA

Conçu Par MECANIK



## **MENU:**

<b>1. INTRODUCTION</b>	<b>2</b>
<b>1.1 - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>4</b>
<b>1.2 - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES</b>	<b>5</b>
<b>1.3 - CARACTÉRISTIQUES CLÉS</b>	<b>7</b>
<b>1.4 - CONTENU</b>	<b>7</b>
<b>2. FONCTIONNEMENT</b>	<b>8</b>
<b>2.1 - INSTALLATION DE LA BATTERIE</b>	<b>8</b>
<b>2.2 - ALLUMER/ÉTEINDRE ET RÉGLER L'INTENSITÉ</b>	<b>9</b>
<b>2.3 - INSTALLATION DU POINT ROUGE MECANIK</b>	<b>9</b>
<b>2.4 - REMISE À ZÉRO</b>	<b>10</b>
<b>3. ENTRETIEN</b>	<b>13</b>
<b>3.1 - AVERTISSEMENT</b>	<b>13</b>
<b>3.2 - NETTOYAGE DE LA SURFACE EXTÉRIEURE</b>	<b>14</b>
<b>3.3 - NETTOYAGE DES LENTILLES</b>	<b>14</b>
<b>3.4 - DEPANNAGÉ</b>	<b>15</b>
<b>4. POLITIQUE DE GARANTIE MONDIALE DE L'OPTIQUE MECANIK (ÉTAT-UNIS ET CANADA EXCLUS)</b>	<b>16</b>
<b>5. POLITIQUE DE GARANTIE MECANIK DES ÉTATS-UNIS ET CANADA</b>	



# MANUEL D'UTILISATION DU POINT ROUGE MECANIK MO1

## 1. INTRODUCTION

Les points rouges se sont révélés précieux pour l'acquisition rapide de cibles. Ils offrent la plus grande probabilité de succès sur les cibles en permettant aux tireurs de rester concentrés sur la cible. La prise de vue avec les deux yeux ouverts permet au tireur de rester au fait de ce qui se passe autour d'eux à tout moment.

Les points rouges MECANIK renforcent la confiance du tireur grâce à leur précision et leurs performances éprouvées à des niveaux optimum. Nous avons conçu nos vues en fonction des exigences des opérateurs des forces spéciales, tout en intégrant une technologie de pointe. La conception unique du cadre extérieur de notre optique à points rouges permet de ranger facilement le pistolet d'une seule main si cela est nécessaire. Cette vue est conçue pour résister et fonctionner parfaitement dans les conditions de fonctionnement environnementales les plus exigeantes. Pour ces raisons nos optiques sont utilisées par les utilisateurs du monde entier.

Les viseurs à points rouges MECANIK continuent de changer les données dans les applications tactiques, ainsi que dans le tir sportif en compétition, dans les catégories de défense à domicile et personnelle.

Les points rouges MECANIK peuvent être utilisés pour du tir sportif-tactique, la chasse ou la compétition. Nous sommes fiers de vous offrir le système de visée électronique le plus efficace, le plus fiable et le plus robuste au monde.


Bienvenue à la façon supérieure de faire les choses avec MECANIK.





## 1.1 - Vue d'ensemble

FIGURE 1



## 1.2 - Spécification technique

### MECANIK M01 POINT ROUGE

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES	
Principe de fonctionnement :	Visée du collimateur Reflex avec LED
Grossissement optique :	1x
Taille du point de visée :	3 MOA
Intensité du point :	Visible sur fond de luminance de 0.1 à 55 000 lx
Couleur du point :	Longueur d'onde ROUGE : 655 ± 15 nm
Revêtement optique :	TRAITEMENT ANTI REFLET
Ouverture transparente (dimension de fenêtre) :	22 x 15,8 mm (0,87 x 0,62 po)
SOURCE D'ALIMENTATION	
Soulagement oculaire :	Illimité
Type de batterie :	Pile au lithium 3 V, type CR 2032
Autonomie de la batterie - utilisation en journée :	6.5 ans (60 000 h) au réglage le plus bas
Intensité de puissance :	Luminosité automatique

...suite

...suite: MECANIK M01 POINT ROUGE

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES	
Vue en longueur uniquement :	40,8 mm (1,61 po)
Largeur du regard uniquement :	25 mm (0,98 po)
Hauteur visuelle uniquement :	23,5 mm (0,93 po)
Indicateur de poids avec batterie :	20g(0.70oz)
Matériau du boîtier :	Aluminium haute résistance
Finition et couleur du boîtier :	Noir mat
Boîtier anodisé :	Oui
Traitement de surface :	Anodisé
Plage de réglage :	100 MOA course totale
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES	
fonctionnement de la plage de température :	-30°C to +60°C (-22°F to +140°F)

MOA: un repère donne un MOA de réglage.

Un MOA = 2.4 CM à 91.44 mètres.

Autonomie de la batterie : valeurs valides dans la pièce température pour une batterie de qualité

CONDITIONS EXTRÊMES

Chaleur extrême (humide ou sec) : aucune procédure spéciale n'est requise.

Froid extrême: Le froid extrême pourrait raccourcir l'autonomie de la batterie.

Haute altitude : aucune procédure spéciale n'est requise.

### 1.3 - Caractéristiques principales

- Conçu pour être utilisé avec des pistolets, des fusils ou des fusils de chasse.
- Réglage automatique de la luminosité
- MAIS (système d'illumination activé par mouvement)
- Emetteur LED hautement efficace, pour plus de 6 ans d'autonomie
- Pré mise à zéro de l'usine, pistolets optimisés pour l'optique formost
- Possibilité de garder les visées fixes sur certains modèles
- Élévation et dérive réglables pour 1 MOA
- Joint torique étanche pour des performances optimales
- Conception résistante aux chocs.

### 1.4 - Contenu

- Point rouge MECANIK M01
  - Couvercle de protection
  - Interface de hauteur 0.7 mm
  - (2) Vis M4X10mm
  - Clé multifonction Mecanik (montage/ réglage haut/bas, droite/ gauche)
  - 4 x vis de plaque inférieure
  - 2 x Clés Multifonctions Mécaniques (Montage ou fixation / Réglage de la dérive / Réglage de la hauteur)
- Pile CR2032
  - Chiffon de nettoyage
  - Guide du propriétaire




## 2. FONCTIONNEMENT

**⚠ AVERTISSEMENT:** avant d'utiliser, retirez toutes les munitions, tout les chargeurs et toutes les autres armes à feu de la zone de travail. Retirez le chargeur du pistolet. Pour ce faire, suivez les procédures détaillées dans le manuel d'utilisation de votre pistolet.

### 2.1 - Installation de la batterie

Insérez la batterie (FIGURE 2) en orientant l'extrémité négative vers la lentille, comme illustré à la Figure#2.



Fermez ensuite la plaque inférieure et serrez les vis à l'aide de la clé MECANIK

REMARQUE : pour le stockage du point rouge, retirez la batterie.

## 2.2 - Activer/Désactiver et régler l'intensité


Le MECANIK M01 utilise MAIS (Motion Activated Illumination System). Si aucun mouvement n'est détecté pendant 3 minutes, le voyant s'éteint automatiquement pour préserver la durée de vie de la batterie. Dès que la vue détecte un mouvement, elle passe automatiquement au réglage de luminosité intermédiaire par défaut.

Un capteur photosensible déployé dans le point rouge afin de fournir un point lumineux par rapport à la lumière ambiante dans tout les conditions, de jour comme de nuit. Une alerte de batterie faible signale que le point en clignotant 10 fois, puis revient au niveau de luminosité actuel. Il vous rappelle de remplacer la batterie.

## 2.3 - installation du point rouge Mecanik

**⚠ AVERTISSEMENT : AVANT L'INSTALLATION DE LA BATTERIE, LE NETTOYAGE OU L'ENTRETIEN, ASSUREZ-VOUS QUE L'ARME À FEU EST DÉCHARGÉE ET LA SÉCURITÉ ACTIVÉE ET ORIENTÉE DANS UNE DIRECTION SÛRE.**

FIGURE 2.1




Le M01 est fourni avec 1 jeu de vis (M4x10mm) et 1 pièce d'interface de 0,7mm. Avant d'installer le point rouge MECANIK, assurez-vous qu'il s'insère correctement dans les prises de votre arme à feu. Serrer à l'aide de la clé Torx (T20). Les vis incluses peuvent être ou non compatibles avec d'autres plateformes, et vous devriez consulter le fabricant des armes à feu pour obtenir des renseignements sur la compatibilité.

## 2.4 - Mise à zéro


2.4.1 Choisissez un environnement avec une intensité lumineuse constante afin que le contraste des points rouges de votre vue se reflète clairement sur la cible.

**ATTENTION : Ne pas continuer à régler les vis de réglage (2.2) si vous rencontrez une résistance.**

Régalez l'intensité à un réglage confortable pour un contraste de point rouge clair par rapport à la cible. Utiliser l'outil MECANIK (5) pour tourner les vis de réglage. MOLETTE DE RÉGLAGE gauche/droite (2.3] Tourner la vis de réglage DANS LE SENS HORAIRE pour déplacer le point d'impact vers la droite (R).




**FIGURE 2.2**



Molette de réglage du vent

**FIGURE 2.3**



Cadran de réglage de l'élévation



2.4.2 Tourner les vis de réglage à l'aide de la clé multifonction MECANIK (Figure 1 (5)).

2.4.3 Pour le réglage en élévation (Figure 2.3), tourner la vis de réglage en élévation dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer le point d'impact vers le haut (U). Tournez la vis de réglage de l'élévation dans le sens inverse des aiguilles pour déplacer le point d'impact vers le bas.

2.4.4 Pour Le Réglage De La Dérive (Fig. 2.4), tournez la vis de réglage de la dérive dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer le point d'impact vers la droite (R). Tournez la vis de dérive dans le sens inverse des aiguilles pour déplacer le point d'impact vers la gauche.

2.4.5 Confirmer la mise à zéro en tirant au moins 4 coups sur la cible de mise à zéro. Vérifiez les points d'impact pour vérifier, n'évaluez pas le premier tir si vous tirez avec un canon froid, effectuez à nouveau la procédure de mise à zéro si nécessaire. Assurez-vous que le viseur est bien fixé au pistolet/à l'arme à feu et resserrez la vis si nécessaire.

Tourner la vis **DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE** afin de déplacer le point d'impact vers la gauche. **VIS DE REGLAGE HAUT/BAS (2.2)**

Tourner la vis de réglage (2.2) **dans le sens horaire** pour déplacer le point d'impact vers le haut (U). Tourner la vis de réglage (2.2) **DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE** pour déplacer le point d'impact vers le bas.

Confirmer la mise à zéro en tirant au moins trois tirs sur une cible. Vérifier les points d'impact pour confirmer la précision et répéter la procédure de mise à zéro si cela est nécessaire. S'assurer que le point rouge est bien installé sur l'arme et resserrez la vis si c'est nécessaire.

## 3. ENTRETIEN

### 3.1 - Avertissement

Ne pas appliquer de l'eau pressurisée sur l'appareil.

**ATTENTION** Si vous devez utiliser à nouveau le chiffon de nettoyage que vous avez utilisé pour nettoyer une fenêtre, assurez-vous que le chiffon est propre.

#### ⚠ Danger – Risques liés aux batteries

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. L'ingestion d'une batterie peut entraîner des blessures graves ou mort en aussi peu que 2 heures en raison de brûlures chimiques et une perforation potentielle de l'œsophage. Si l'ingestion est suspectée appelez immédiatement le poison contrôle au (800) 222-1222. Les batteries présentent également un risque d'étouffement pour les enfants et les animaux domestiques. Gardez-les dans l'emballage original jusqu'au moment de l'utilisation. Jetez immédiatement les piles usagées suivant les directives de l'Etat ou du fabricant de la batterie en la matière.

**ATTENTION** Nettoyer uniquement avec le liquide de nettoyage optique MECANIK.

### 3.2 - NETTOYAGE DES SURFACES EXTÉRIEURES

Effectuez les opérations suivantes respectivement lors du nettoyage des surfaces extérieures de l'appareil;

a) nettoyez les surfaces extérieures de la saleté et de la poussière.

b) nettoyez les surfaces extérieures en humidifiant un chiffon propre sans peluches avec de l'eau tiède:

### 3.3-NETTOYAGE DES LENTILLES

Retirez tous les bijoux des bras et des doigts avant de les nettoyer. Nettoyez vos mains des huiles cutanées en les lavant soigneusement. Ne nettoyez pas si la température de l'environnement de nettoyage est inférieure à 10°C.

Les viseurs optiques MECANIK nécessitent généralement très peu d'entretien en dehors du nettoyage périodique de leurs lentilles. S'il y a des particules visibles sur l'objectif, nettoyez-le avec une brosse de nettoyage optique. Ne touchez pas l'objectif avec votre doigt. Vous pouvez ensuite nettoyer

#### Danger - Risque d'incendie

Risque de blessures dues à un incendie, une explosion ou une fuite. Ne pas démonter, charger, percer, écraser ou exposer au feu ou à des températures élevées. Ne mélangez pas des piles de fabrication différente ou des piles rechargeables et non rechargeables. Avertissement - Les piles bouton au lithium ne sont pas interchangeable. Le diamètre et l'épaisseur peut varier en fonction de la désignation de la pile. Tandis que certains compartiments de batterie sur les appareils peuvent être dimensionnés de telle manière que différents types de piles puissent s'y adapter, n'oubliez pas que les capacités de ces dernières varient selon la taille. Utilisez uniquement la pile de désignation spécifiée par le fabricant de votre appareil ou celle identifiée dans le liste fournie ci-dessus.

l'objectif avec un chiffon doux et sec. Pour un nettoyage plus efficace, vous pouvez nettoyer votre objectif avec 2 gouttes de liquide de nettoyage optique MECANIK déposées sur le chiffon de nettoyage de l'objectif.

Lors du nettoyage des lentilles, assurez-vous d'utiliser des produits spécialement conçus pour être utilisés avec des lentilles optiques.

\* Assurez-vous d'enlever la poussière ou la saleté de l'objectif avant d'essuyer la surface.

### 3.4 – Dépannage

LE POINT ROUGE N'APPARAÎT PAS OU A **DISPARU**.

- Assurez-vous que les surfaces de contact dans le compartiment de la batterie sont propres et vérifiez qu'une batterie en bon état de marche (CR2032) est installée correctement avec le côté + orienté vers le haut. Si la vue ne fonctionne pas correctement, avertissez le revendeur local.
- Si la batterie était à plat, remplacez-la.

### **LA VUE EST IMPOSSIBLE À ZÉRO**

Si le point d'impact est en mouvement, vérifiez que le point rouge est bien installé sur l'arme et vérifiez la stabilité du rail d'arme.

## **4. POLITIQUE DE GARANTIE MONDIALE DE MECANIK OPTIC (ÉTATS-UNIS ET CANADA EXCLUS)**

GARANTIE À VIE POUR LE BOÎTIER MECANIK ET TROIS ANS POUR L'OPTIQUE ET LED

Cette garantie est fournie par MECANIK pour Mecanik

Optics et constitue un contrat

Par et entre MECANIK et l'acheteur MECANIK et/ou MECANIK importateur/

Distributeur (MID) est le fournisseur de services certifié de MECANIK M01 dans votre pays. Félicitations pour l'achat de votre produit MECANIK M02 Reflex Sight. Votre optique MECANIK est couverte par notre politique de garantie à vie. MECANIK réparera les défauts de matériau ou de fabrications associées à l'optique sans frais pour l'acheteur d'origine aussi longtemps que vous possédez l'optique. (Le présent contrat n'est pas transférable et ne s'applique qu'à l'acheteur initial sur présentation d'une preuve d'achat.)

Cette garantie à vie s'applique uniquement au boîtier métallique, Et ne s'applique pas au(x) système(s) d'éclairage et/ou optique(s). Le verre optique

et le système d'éclairage (électronique et LED) sont couverts par une garantie limitée de 3 ans. En cas de défaut couvert par la garantie, nous réparerons ou remplacerons le produit par un produit mecanik de valeur égale ou supérieure. MECANIK/MID se réserve le droit de remplacer le produit par des articles similaires si le modèle renvoyé n'est pas disponible.

IL S'AGIT D'UNE GARANTIE DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT, VOTRE SEUL RECOURS EN CAS DE DÉFAUT DE MATÉRIAUX OU DE FABRICATION D'UN OPTIQUE MECANIK EST LA RÉPARATION DE PIÈCES OU LE REMPLACEMENT DE L'OPTIQUE

Votre optique doit être soigneusement nettoyée et la batterie doit être retirée avant le stockage. Assurez-vous que la zone de stockage est exempte d'humidité et que l'objectif et le cadre LED ne sont pas collés sur eux avant des stocker. Ne nettoyez jamais votre optique avec de l'huile pour pistolet.

[www.mecanik.com](http://www.mecanik.com) et remplissez le formulaire d'enregistrement du produit dans les 30 jours suivant l'achat pour enregistrer votre carte mecanik Optic. Preuve d'achat, un reçu ou une facture doit être fourni avec votre enregistrement et avec toute réclamation au titre de la garantie.

Pour faire une demande de réparation, visitez le site [www.mecanik.com](http://www.mecanik.com) et complétez les informations pour obtenir des instructions sur le retour de votre optique. Ne renvoyez pas votre mecanik Optic pour réparation sans autorisation préalable.

### **LIMITATIONS DE GARANTIE**

Cette garantie ne couvre pas la perte, le vol, les dommages délibérés, les dommages accidentels, la corrosion, négligence, abus ou utilisation déraisonnable, mauvaise utilisation, défauts ou dommages résultant de modifications ou de modifications de l'optique, démontage au-delà des instructions figurant dans le manuel du produit (le cas échéant), utilisation abusive criminelle, négligence, utilisation sous l'influence de drogues ou d'alcool, ou des dommages esthétiques qui ne nuisent pas aux performances de l'optique. Cette garantie est annulée si le produit a été utilisé mal, modifié, négligé ou démonté avant de son retour. Les batteries incluses ne sont pas couvertes par la garantie à vie limitée.

La garantie à vie de mecanik est annulée dans les cas suivants :

1. Si le produit n'est pas correctement enregistré,
2. Si les instructions du manuel ne sont pas suivies,
3. Si le produit a été modifié, utilisé mal, maltraité, modifié, négligé, ou démontés avant de leur retour,
4. En cas de perte ou de vol du produit,
5. Si aucune preuve du reçu d'achat original n'est fournie,
6. MECANIK M01 utilisé pour les locations de gammes ou d'autres programmes similaires ne sont pas admissibles,
7. Si des interfaces autres que des programmes officiels d'accessoires canik sont utilisées,
8. Si les instructions de mise à zéro et de montage du manuel ne sont pas suivies,
9. Si un outil autre que celui fourni par MECANIK est utilisé à des fins de montage et que des dommages sont causés en conséquence.
10. Si la lentille est endommagée suite à un nettoyage à l'aide d'un chiffon autre que le chiffon de nettoyage fourni.
11. En cas d'utilisation incorrecte, des batteries rechargées ou corrodées ont été utilisées dans l'optique.



Dans toute la mesure permise par la loi applicable, tout importateur, distributeur ou détaillant, ainsi que leurs employés, agents, Les distributeurs et partenaires ne sont pas autorisés à faire de garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, concernant l'optique MECANIK M01, y compris, sans S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE qualité marchande OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. La seule garantie fournie est de MECANIK, conformément aux termes et limitations mentionnés dans le présent document. Rien dans le présent document ne doit être interprété comme une garantie implicite ou expresse au nom de MECANIK au-delà des termes ci-dessus.

### **LIMITATION DE RESPONSABILITÉ**

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, MECANIK REJETTE TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES ET N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. MECANIK NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCIDENTEL, SPÉCIAL OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE LA PERFORMANCE ET DE L'UTILISATION DES PRODUITS, MÊME SI MECANIK A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Remarque : MECANIK se réserve le droit d'effectuer des substitutions sur la couverture de garantie pour quelque raison que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, les articles disponibles.

Si MECANIK/mid détermine que l'optique n'est pas réparable, nous remplacerons l'optique par un élément de caractéristiques et de classe de produit similaires, à la seule détermination de MECANIK et sans frais de remplacement pour vous.

### **PROCÉDURE D'ENTRETIEN SOUS GARANTIE**

Pour enregistrer votre carte mecanik Optic, veuillez visiter le site [www.mecanik.com](http://www.mecanik.com) et remplir le formulaire d'enregistrement du produit dans les 30 jours suivant l'achat. Une preuve d'achat, y compris un reçu ou une facture, doit être fournie avec votre enregistrement et avec toute réclamation au titre de la garantie.

Pour faire une demande de réparation, visitez le site [www.mecanik.com](http://www.mecanik.com) et complétez les informations pour obtenir des instructions sur le retour de votre optique. Ne renvoyez pas votre optique MECANIK pour réparation sans autorisation préalable.

Un représentant autorisé peut déterminer si une intervention en usine est nécessaire et comment procéder.

### **CENTRE DE RÉPARATION SOUS GARANTIE AGRÉÉ**

Si votre optique MECANIK doit être retournée au centre de réparation sous garantie agréé de MECANIK, vous devrez payer les frais de transport à MECANIK/MID. Avant de renvoyer un article à MECANIK/MID, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour (RA) de notre part. Les optiques MECANIK retournées à MECANIK/MID sans numéro d'autorisation de retour (RAN) peuvent se voir refuser le service de garantie.

Lorsque l'optique MECANIK est reçu par le mecanik/MID, il est inspecté pour déterminer s'il s'agit d'une demande de réparation sous garantie appropriée. MECANIK/MID paiera les frais de transport pour retourner l'article réparé au propriétaire.

## **5. POLITIQUE DE GARANTIE POUR LE VISEUR MECANIK AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA**

### **GARANTIE LIMITÉE À VIE PAR MECANIK POUR LES BOÎTIERS DE VISÉE GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS POUR VISEUR ET LED**

Cette garantie est fournie par MECANIK A. S. (MECANIK) pour les viseurs Mecanik et constitue un accord entre MECANIK A. S. et l'acheteur.

CENTURY ARMS est le fournisseur de services certifié de MECANIK M01 aux États-Unis.

Félicitations pour l'achat de votre viseur réflex MECANIK M01. Votre viseur MECANIK est couvert par notre politique de garantie limitée à vie. MECANIK réparera les défauts de matériaux ou de fabrication associés au viseur sans frais pour l'acheteur originaire aussi longtemps que vous êtes propriétaire du viseur. (Le présent contrat n'est pas transférable et ne s'applique qu'à l'acheteur originaire, sur présentation d'une preuve d'achat.)

Cette garantie limitée à vie s'applique uniquement au boîtier métallique du produit et ne s'applique pas aux systèmes optiques et/ou d'éclairage. Le verre optique et le système d'éclairage (électronique et LED) sont couverts par une garantie limitée de 3 ans. Si un défaut couvert par la garantie est détecté, nous réparerons ou remplacerons le produit par un produit MECANIK de valeur égale ou supérieure. MECANIK se réserve le droit de remplacer le produit par des articles similaires si le modèle retourné n'est pas disponible.

IL S'AGIT D'UNE GARANTIE DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT. VOTRE SEUL RECOURS EN CAS DE DÉFAUT DE MATÉRIAUX OU DE FABRICATION D'UN VISEUR MECANIK EST LA RÉPARATION DE PIÈCES OU LE REMPLACEMENT DU VISEUR.

Votre viseur doit être soigneusement nettoyé et les piles doivent être retirées avant le stockage. Assurez-vous que la zone de stockage n'est pas humide et que le verre optique et le cadre du LED ne contiennent aucune particule de poussière avant le stockage. Ne nettoyez jamais votre viseur en utilisant des huiles pour pistolet. Veuillez visiter [www.mecanik.com](http://www.mecanik.com) et remplissez le formulaire d'enregistrement du produit dans les 30 jours suivant l'achat pour

Cette garantie limitée à vie s'applique uniquement au boîtier métallique du produit et ne s'applique pas aux systèmes optiques et/ou d'éclairage. Le verre optique et le système d'éclairage (électronique et LED) sont couverts par une garantie limitée de 3 ans. Si un défaut couvert par la garantie est détecté, nous réparerons ou remplacerons le produit par un produit MECANIK de valeur égale ou supérieure. MECANIK se réserve le droit de remplacer le produit par des articles similaires si le modèle retourné n'est pas disponible.

IL S'AGIT D'UNE GARANTIE DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT. VOTRE SEUL RECOURS EN CAS DE DÉFAUT DE MATÉRIAUX OU DE FABRICATION D'UN VISEUR MECANIK EST LA RÉPARATION DE PIÈCES OU LE REMPLACEMENT DU VISEUR.

Votre viseur doit être soigneusement nettoyé et les piles doivent être retirées avant le stockage. Assurez-vous que la zone de stockage n'est pas humide et que le verre optique et le cadre du LED ne contiennent aucune particule de poussière avant le stockage. Ne nettoyez jamais votre viseur en utilisant des huiles pour pistolet. Veuillez visiter [www.mecanik.com](http://www.mecanik.com) et remplissez le formulaire d'enregistrement du produit dans les 30 jours suivant l'achat pour

enregistrer votre optique MECANIK. Une preuve d'achat, y compris un reçu ou une facture doit être fournie avec votre inscription et avec toute réclamation de garantie. Pour faire une réclamation de réparation, visitez [www.mecanik.com](http://www.mecanik.com) et remplissez les informations pour obtenir des instructions sur la façon de retourner votre viseur. Ne retournez jamais votre viseur MECANIK pour réparation sans autorisation préalable.

### **LIMITES DE GARANTIE**

Cette garantie ne couvre pas la perte, le vol, les dommages délibérés, les dommages accidentels, la corrosion, la négligence, l'abus ou l'utilisation déraisonnable, la mauvaise utilisation, les défauts ou les dommages résultant de modifications ou de modifications du viseur, le démontage au-delà des instructions figurant dans le manuel du produit (le cas échéant), l'usure normale ou ordinaire, la mauvaise utilisation criminelle, la négligence, l'utilisation sous l'influence de drogues ou d'alcool, ou les dommages cosmétiques qui n'entravent pas les performances du viseur. Cette garantie est non-valable si le produit a été mal utilisé, modifié, négligé ou démonté avant son retour.

Les piles incluses ne sont pas couvertes par la garantie limitée à vie.  
La garantie limitée à vie MECANIK est annulée si l'une des situations suivantes se produit:

1. Si le produit n'est pas correctement enregistré,
2. Si les instructions du manuel ne sont pas suivies,
3. Si le produit a été modifié, mal utilisé, abusé, modifié, négligé ou démonté avant son retour,
4. Si le produit est perdu ou volé,
5. Si une preuve de reçu d'achat original n'est pas fournie,
6. MECANIK M01 utilisé pour la location dans les champs de tir ou pour d'autres activités similaires ne sont pas éligibles,
7. Si des interfaces autres que celles fournies par le programme d'accessoires Canik officiel sont utilisées,
8. Si les instructions de réglage de la visée/zérotage et de montage du manuel ne sont pas suivies,
9. Si un outil autre que celui fourni par MECANIK est utilisé pour le montage et que des dommages en résultent.



10. Si des dommages se produisent dans le verre optique et qu'ils sont causés par un nettoyage avec autre chose que le chiffon de nettoyage fourni.
11. En cas de mauvaise utilisation, des piles rechargées ou corrodées ont été utilisées dans le viseur.

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, tout importateur, distributeur ou détaillant, ainsi que leurs employés, agents, distributeurs et partenaires n'offrent aucune garantie quel que ce soit, expresse ou implicite, concernant le viseur MECANIK MO1, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. La seule garantie limitée fournie provient de MECANIK conformément aux conditions et limitations énoncées ci-dessus. Aucune des dispositions ainsi énoncées ne doit être interprétée comme une garantie implicite ou explicite de la part de MECANIK au-delà des conditions prévues.

### **LIMITATION DE RESPONSABILITÉ**

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, MECANIK A. S. DÉCLINE TOUTE GARANTIE IMPLICITE ET N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE. MECANIK NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU INDIRECTS

RÉSULTANT DE LA PERFORMANCE ET DE L'UTILISATION DES PRODUITS, MÊME SI MECANIK A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon l'État.

Remarque: MECANIK se réserve le droit d'effectuer des substitutions sur la couverture de garantie pour quel raison que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, les articles disponibles. Si MECANIK A. S. détermine que le viseur n'est pas réparable, nous le remplacerons par un article de caractéristiques et de classe de produit similaires à la seule détermination de MECANIK et sans frais de remplacement pour vous.

## **PROCÉDURE DE SERVICE DE GARANTIE**

Veillez visiter [www.mecanik.com](http://www.mecanik.com) et remplissez le formulaire d'enregistrement du produit dans les 30 jours suivant l'achat pour enregistrer

votre viseur MECANIK. Une preuve d'achat, y compris un reçu ou une facture, doit être fournie avec votre inscription et avec toute réclamation de garantie.

Pour faire une réclamation de réparation, visitez [www.mecanik.com](http://www.mecanik.com) et remplissez les informations pour obtenir des instructions sur la façon de retourner votre optique. Ne retournez pas votre viseur MECANIK pour réparation sans autorisation préalable.

Un représentant autorisé peut déterminer si un service au niveau de l'usine est requis et comment sera la procédure.

### **INSTALLATION DE RÉPARATION SOUS GARANTIE AUTORISÉE**

Si votre viseur MECANIK doit être retourné à l'installation de réparation sous garantie autorisée de Century Arms, vous devrez payer les frais de transport à Century Arms. Avant de retourner un article à Century Arms, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour ( NAR/ RAN en Anglais) de notre part.

Les viseurs MECANIK retournées à Century Arms sans numéro d'autorisation de retour ( NAR/ RAN en Anglais) peuvent se voir refuser le service de garantie.

Lorsque le viseur MECANIK sera reçu par Century Arms, il sera inspecté pour déterminer s'il s'agit d'une réclamation appropriée pour réparation sous garantie. MECANIK paiera les frais de transport pour retourner l'article réparé au propriétaire.



GELİŞMİŞ ATEŞLİ SİLAH OPTİKLERİ

# MO1 KULLANIM KILAVUZU

MIKRO REFLEKS NİŞANGAH



# MECANİK

ADVANCED FIREARM  
OPTICS

## 3 MOA

MECANİK Tarafından  
Tasarlanmıştır

CE FC

## İÇİNDEKİLER:

<b>1. GİRİŞ</b>	<b>2</b>
<b>1.1 - GENEL BAKIŞ</b>	<b>4</b>
<b>1.2 - TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<b>5</b>
<b>1.3 - TEMEL ÖZELLİKLER</b>	<b>7</b>
<b>1.4 - İÇİNDEKİLER</b>	<b>7</b>
<b>2. İŞLEM</b>	<b>8</b>
<b>2.1 - PİL KURULUMU</b>	<b>8</b>
<b>2.2 - AÇMA/KAPATMA VE IŞIK YOĞUNLUK AYARLAMA</b>	<b>9</b>
<b>2.3 - MECANİK OPTİK NIŞANGAH KURULUMU</b>	<b>9</b>
<b>2.4 - SIFIRLAMA</b>	<b>10</b>
<b>3. BAKIM</b>	<b>12</b>
<b>3.1 - UYARILAR</b>	<b>12</b>
<b>3.2 - DIŞ YÜZEYLERİN TEMİZLİĞİ</b>	<b>13</b>
<b>3.3 - LENS TEMİZLİĞİ</b>	<b>13</b>
<b>3.4 - SORUN ÇÖZÜMÜ</b>	<b>14</b>
<b>4. GARANTİ ŞARTLARI</b>	<b>15</b>



# MECANİK MO1 MİKRO REFLEKS NİŞANGAH KULLANIM KILAVUZU

## 1. GİRİŞ

Açık Refleks Optik Nişangahların, hızlı nişan alma konusunda üstünlüğü kanıtlanmıştır. Atıcının hedefe hızlı odaklanmasına imkân tanıyarak hedeflerdeki isabetlilik oranını en yüksek seviyeye çekerler. Refleks nişangahlar atıcının her iki göz açık olarak atış yapmasını kolaylaştırır, bu sayede atıcının her zaman çevresinde gelişen olayları daha iyi takip etmesine olanak sağlar.

MECANIK refleks nişangahları, yüksek teknolojisi, kendini kanıtlamış isabetliliği ve optimum seviyelerde performansları ile atıcının taktik üstünlüğünü artırır. Optik nişangahlarımızı, özel hareket kuvveti operatörlerinin taleplerine göre tasarlarken, en son teknolojiden faydalandık MECANIK M01 mikro optik refleks nişangah TCF (Tactical Concave Face/Taktik İçbükey Ön Yüz), atıcının daha etkin bir şekilde tabancalarının kapaklarından kavramalarına olanak sağlarken, tek el ile daha etkin bir şekilde tabancalarını belde kurmasına izin vermektedir. Bu nişangah, en zor operasyonel ve çevresel şartlarda sorunsuz şekilde dayanabilecek ve çalışabilecek şekilde üretilmiştir. Tüm bu özelliklerden ötürü MECANIK optikleri dünya çapında profesyonel kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir.

MECANIK M01 Refleks nişangahları, taktik kullanımı olduğu gibi aynı zamanda konut koruması, kişisel müdafaa ve rekabetçi yarışmalarda sportif amaçla kullanılmaktadır.

MECANIK olarak size dünyadaki en verimli, güvenilir ve sağlam elektronik nişan sistemini sunmaktan gurur duymaktayız.


MECANIK'ın üstün dünyasını hoş geldiniz.





## 1.1 - Genel Bakış

ŞEKİL 1



## 1.2 - Teknik Özellikler

### MECANİK M01 MİKRO REFLEKS NİŞANGAHI

OPTİK ÖZELLİKLER	
Çalışma prensibi:	LED'li Refleks kolimatör nişangah
Optik büyütme:	1x
Hedeflenen nokta boyutu:	3 MOA
Nokta yoğunluğu:	0,1 ile 55000 lx arka plan parlaklığında görünür
Nokta rengi:	KIRMIZI Dalga Boyu: 655 ± 15 nm
Optik kaplama:	Tüm yüzey alanı yansıma önleyicili, Yüksek iletim.
Pencere Boyutu :	22x15.8mm (0.87x0.62 iç)
GÜÇ KAYNAĞI	
Pil Türü:	3V lityum pil, CR 2032
Pil ömrü - Gündüz kullanım:	En düşük ayarda 6 yıl (55.000 saat)
Güç yoğunluğu:	Otomatik parlaklık

...devam

## ...MECANİK M01 MİKRO OPTİK NIŞANGAH Devami

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
Sadece nişangah uzunluğu:	40.8mm(1.61inch)
Sadece nişangah genişliği:	25mm(0.98inch)
Sadece nişangah yüksekliği:	23.5mm(0.93inch)
Pil ile birlikte nişangah ağırlığı:	20g(0.70oz)
Gövde:	Yüksek mukavemetli alüminyum
Gövde kaplaması ve rengi:	Mat siyah
Gövde eloksal kaplama:	Evet
Ayarlama aralığı:	100 MOA'ya kadar
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER	
Sıcaklık aralığı çalışması:	-30°C ile +60°C arası (-22°F ile +140°F arası)

MOA: Ayar kadranının 1 hareketi, ayarlama da bir MOA'dır.

1 MOA = 100 yarda(91.44 metre)  
da 1,0 inch(2,54 cm)

Pil ömrü: Kaliteli bir pil için oda sıcaklığında geçerli değerdir.

### AŞIRI KOŞULLAR

Aşırı sıcak (nemli ya da kuru): Özel bir prosedür gerekmez.

Aşırı soğuk: Aşırı soğuk ortam, pil ömrünü kısaltabilir.

Yüksek rakımlar: Özel bir prosedür gerekmez.

### 1.3 - Temel özellikler

- Tabanca, tüfek ya da av tüfeği ile kullanım için tasarlanmıştır.
- Otomatik parlaklık kontrolü
- MAIS (Hareketle Devreye Giren Aydınlatma Sistemi)
- Yüksek verimli LED noktalayıcı sayesinde 6 yıla varan fazla çalışma süresi,
- Optik hazırlığı olan bir çok tabanca için fabrikasyon olarak önceden sıfırlanmış ve optimize edilmiştir
- 1 MOA hassasiyetli ayarlanabilir yanca ve yükseliş ayarı
- Su geçirmezlik performansı için sızdırmaz o-ring
- Darbe emici yapısı, darbelere karşı dayanıklıdır.
- Shockproof construction withstands impact.

### 1.4 - İçindekiler

- MECANİK MO 1 Mikro Refleks Nişangah
- Koruyucu kapak
- 2 Adet M4 X 10mm Vidalar
- 1 Adet CR2032 Pil
- 1 Adet Temizlik bezi
- Kullanım Kılavuzu
- 1 Adet Mekanik Çok Fonksiyonlu Anahtar (Montaj/Rüzgarlama/Yükseklik Ayarı)




## 2. İŞLEM

**⚠ UYARI:** Başlamadan önce, çalışma alanından tüm gerçek cephane, dolu şarjör ve diğer ateşli silahları kaldırın. Şarjörü tabancadan çıkarın. Bunu yapmak için, tabancanızın Kullanım Kılavuzunda detaylı bir şekilde açıklanmış olan talimatları uygulayınız.

### 2.1 - PİL KURULUMU

Pili (Şekil 2), eksi ucu Şekil 2’de gösterildiği gibi nişangaha bakacak şekilde takın.



**NOT:** Nişangahın saklanması için pili çıkarın.

## 2.2 - Açma/Kapatma ve Yoğunluğu Ayarlama


MECANİK M01, MAIS (Harekete Duyarlı Aydınlatma Sistemi) kullanır. 3 dakikalık süre boyunca herhangi bir hareket algılanmazsa, pil ömrünü korumak için nişangah otomatik olarak kapanacaktır. Nişangah hareketi algıladığı anda, varsayılan şekilde otomatik olarak orta parlaklık ayarına geçecektir.

Kırmızı noktaya koyulan ışığa duyarlı sensör, gündüz ya da gece tüm şartlarda ortamdaki ışığa göre parlak bir nokta belirtir. Nokta 10 kez yanıp söner ve sonrasında mevcut parlaklık seviyesine geri dönerse düşük pil uyarısı vardır. Yeni bir pil ile değiştirmenizi hatırlatır.

## 2.3 - MECANİK OPTİK NİŞANGAH KURULUMU

**UYARI: YERLEŞTİRME, PİL DEĞİŞTİRME, TEMİZLİK YA DA BAKIM İŞLEMLERİ ÖNCESİNDE, ATEŞLİ SILAHIN EMNİYETTE, BOŞALTILDIĞINDAN VE GÜVENLİ BİR YÖNE DOĞRU YÖNLENDİRİLDİĞİNDEN EMİN OLUN.**

ŞEKİL 2.1



3-MECANİK M01


## 2.4 - Sıfırlama

**DİKKAT:** Direnç(zorlanma) hissederseniz yatay ve dikey hizalama vidalarını (Şekil 2.2) ayarlamaya devam etmeyin.


2.4.1 Nişangahınızın kırmızı nokta kontrastının hedefe net bir şekilde yansması için ışık yoğunluğu sabit olan bir ortam seçiniz.

2.4.2 Ayar vidalarını döndürmek için MECANİK Çok Fonksiyonlu Anahtar (Şekil-1 (5) kullanın.

2.4.3 Dikey(yükseliş) Ayarı (Şekil 2.3) için, Dikey ayarlama vidasını saat yönünde doğru çevirerek etki noktasını yukarı (U) doğru hareket ettirin.




ŞEKİL 2.2



Dikey(Yükseklik) ayarı

ŞEKİL 2.3



Yatay hizalama ayarı



Etki noktasını aŖađı hareket ettirmek iin dikey ayarlama vidasını saat ynnn tersine evirin.

2.4.4 Yatay(Rzgar) Ayarı (Ŗekil 2.4) iin,Yatay Etki noktasını sađa (R) kaydirmek iin yatay ayar vidasını saat ynnde dođru evirin. Etki noktasını sola kaydirmek iin yatay vidasını saat ynnn tersine dođru evirin.

2.4.5 Sıfırlama hedefine en az 4 atıŖ yaparak sıfırlamayı onaylayın. Dođrulamak iin etki noktalarını kontrol edin, sođuk namlu ile atıyorsanız ilk atıŖı deđerlendirmeyin ve gerekirse sıfırlama prosedrn tekrar gerekleŖtirin. NiŖangahın silaha gvenli bir Ŗekilde yerleŖtirildiđinden emin olun ve vidayı gerekirse yeniden sıkın.

## 3. BAKIM

### 3.1 - Uyarılar

**DİKKAT** Cihaza Basınlı Su tutmayınız.

**DİKKAT** Bir Pencerenin temizlenmesinde kullandıđınız temizleme bezini tekrar kullanmanız gerektiđinde bezin temiz olduđundan emin olun.

**DİKKAT** Sadece MECANİK Optik Temizlik Sıvısı ile temizlik yapınız.

### 3.2 - DIŐ YÜZEYLERİN TEMİZLİĐİ

Cihazın dıŐ yüzeylerinin temizliğinde aŐağıdak verilen işlemleri sırasıyla yapınız;

- a) DıŐ yüzeyleri kir ve tozlardan arındırın.
- b) Havsız temiz bir bezi ılık suyla nemlendirerek dıŐ yüzeyleri temizleyin.

### 3.3 - LENS TEMİZLİĐİ

Temizliğe başlamadan önce kol ve parmaklardaki tüm mücevherleri çıkarın. Ellerinizi dikkatlice yıkayarak cilt yağlarından temizleyin. Temizleme yapılan ortamın sıcaklığı 10°C'den düşük ise temizlik yapmayın.

MECANİK optik niŐangahlar, Lenslerinin periyodik olarak temizlenmesi haricinde rutin olarak çok az bakım gerektirir. Lens üzerinde gözle görünen partiküller var ise optik temizlik fırçası ile temizleyiniz. Parmağınız ile lense temas etmeyiniz. Ardından lensin temizliği yumuŐak, kuru bir bezle

yapabilirsiniz. Daha etkin bir temizlik için lens temizlik bezine damlatılan 2 damla MECANİK Optik Temizlik sıvısı ile lensinizi temizleye bilirsiniz.

Lenslerin temizliğini yaparken, optik lenslerde kullanılmak üzere özel tasarlanan ürünler kullandığınızdan emin olun.

- Yüzeyi silmeden önce mercek üzerindeki her türlü tozu veya kiri temizlediğinizden emin olun.
- Kurumuş su lekeleri gibi inatçı nekelerin temizliği için MECANİK Optik Temizlik sıvısı kullanmanız yeterlidir.

### 3.4- Sorun Çözümü

Kırmızı noktanın görünmemesi ya da kaybolması.

- Pil bölmesindeki temas yüzeylerinin temiz olduğundan ve çalışan bir pilin (CR2032) + tarafı yukarı bakacak şekilde doğru takıldığından emin olun.
- Pil bitmişse, pili değiştirin.

Nişangahın sıfırlamasının imkânsız olması

Kırmızı nokta hareket ediyorsa, nişangahın silaha güvenli bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.

## 4. GARANTİ ŞARTLARI

### **MECANİK M01 OPTİK ÜRÜNÜ GARANTİ ŞARTI**

MECANİK A.Ş.(MECANİK), satın almış olduğunuz MECANİK M01 Optik ürününü aşağıdaki hüküm ve koşullara tabi olmak kaydıyla garanti altına almıştır.

Satın almış olduğunuz MECANİK Optik ürünü malzeme ve işçilik kusurları bakımından sınırlı ömür boyu garanti kapsamındadır. Orijinal ürüne sahip olduğunuz sürece, üründe meydana gelecek malzeme veya işçilik kusurları MECANİK tarafından ücretsiz şekilde onarılacak veya ürününüz MECANİK tarafından muadiliyle değiştirilecektir. Söz konusu sınırlı ömür boyu garanti yalnızca ilgili satın alma belgesi aslını ibraz edecek olan asıl alıcı için geçerlidir. Satın alınan ürünün üçüncü bir kişiye devredilmesi halinde MECANİK üçüncü kişiye karşı sorumlu değildir. MECANİK tarafından sağlanan sınırlı ömür boyu garanti üçüncü kişilere devredilemez.

MECANİK tarafından sağlanan garanti bir onarım veya değiştirme garantisidir. Satın almış olduğunuz üründe malzeme veya işçilikten kaynaklanan bir kusur bulunması halinde tek çözüm yolu parçaların tamiri veya değiştirilmesidir.

Satın almış olduđunuz ürünlerde garanti kapsamına giren bir durum ortaya çıkması durumunda, ürün, MECANİK tarafından onarılacak veya MECANİK'nin takdirine göre bu ürüne muadil değerde bir MECANİK Optik ürünü ile değıştirilecektir. MECANİK, garanti kapsamındaki ürünün yenisinin mevcut stoklarında bulunmaması, ürünün onarılamaz olduđunu tespit etmesi, onarım süresi ve masrafları değerdendirildiđinde ürünün muadiliyle değıştirilmesini gerektirmesi gibi hallerde ürünü tamir etmek yerine tamamen kendi inisiyatifiyle ürünü özellik ve sınıfı bakımından başka bir muadiliyle değıştirme hakkını saklı tutmaktadır.

İşbu sınırlı ömür boyu garanti, MECANİK Optik ürünü kapsamında yalnızca metal gövde için geçerlidir ve optik ve/veya aydınlatma sistemlerini kapsamaz.

MECANİK Optik ürünü iyice temizlenmeli ve saklamadan önce pili çıkarılmalıdır. Saklama alanının nemsiz olduđundan ve saklamadan önce hem lense hem de LED çerçevesinin üzerine toz parçacıklarının yapışmadıđından emin olunuz. MECANİK Optik ürünü asla herhangi bir silah yağıyla temizlemeyiniz sadece orijinal MECANİK optik temizlik sıvısı ile temizleyiniz.

MECANİK Optik ürünü MECANİK'nin kayıt sistemine kaydetmek için lütfen

www.mecanik.com adresini ziyaret ediniz ve satın alma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ürün kayıt formunu doldurunuz. Makbuz veya fatura dahil satın almayı ve ürünün orijinal alıcı olduğunuzun ispatı, MECANİK'nin kayıt sistemine kaydınızla ve herhangi bir garanti talebiyle birlikte sunulmalıdır.

Garanti kapsamında başvuruda bulunmak için www.mecanik.com adresini ziyaret ediniz ve oradaki yönlendirmeleri izleyiniz.

## **GARANTİ SINIRLAMALARI**

İşbu garanti, kayıp, hırsızlık, kasten veya kaza sonucu meydana gelen hasarlar, korozyon, ihmal, kötüye kullanım, ürünün makul olmayan veya olağan dışı kullanımı, yanlış kullanım, ürün üzerinde yapılan değişiklik veya modifikasyonlardan kaynaklanan hasarlar, ürün kılavuzunda yer alan talimatlar dışında kullanım veya parça sökme, normal veya olağan aşınma ve yıpranma, cezai sorumluluk gerektiren kullanım, ihmal, uyuşturucu veya alkol etkisi altında kullanım veya MECANİK Optik ürünü performansını engellemeyen kozmetik hasarları kapsamamaktadır.

Garanti kapsamında yapılacak başvuru öncesinde, ürün, yanlış kullanılmış,

modifiye edilmiş, deęiřtirilmiş, ihmal edilmiş veya demonte edilmişse işbu garanti geçersizdir.

Sonradan dâhil edilen piller sınırlı ömür boyu garanti kapsamında deęildir. Optik cam ve aydınlatma sistemi (elektronik ve LED) 3 (üç) yıllık farklı bir sınırlı garanti kapsamındadır ve işbu garanti kapsamında deęildir. MECANİK Optik ürünü cam ve aydınlatma sistemi (elektronik ve LED) için işbu garanti, ařaęıdakilerden herhangi birinin meydana gelmesi durumunda geçersiz olacaktır:

1. Optięin kılıfsız depolanması;
2. Optik camının MECANİK optik temizlik bezi ve MECANİK optik temizlik sıvısı ile temizlenmemesi;
3. Optik camlarını sert bir yüzeye temas edecek şekilde ters koymayınız;
4. Optięi otomobil cam önü panel, plajda kum veya beton üzerinde direkt güneře karşı bırakmayınız;
5. Optik aydınlatma devrelerinin, aşırı terleme ve asitli cilt salgısının aşındırıcı tesirine maruz kalması;
6. Deniz üzerinde icra edilen faaliyetlerden sonra gerekli bakım işleminin yapılmaması durumunda;

7.İşbu garanti sınırlamaları başlığı altında belirtilen diğer hallerden birinin mevcut olması.

MECANİK Optik ürünü için işbu garanti, aşağıdakilerden herhangi birinin meydana gelmesi durumunda geçersiz olacaktır:

1. Ürünün MECANİK'nin kayıt sistemine uygun şekilde kaydedilmemesi;
2. Garanti prosedürünün eksik veya hatalı şekilde izlenmesi veya garanti başvurusunun gereği gibi yapılmaması;
3. Ürün kullanımında kılavuzdaki talimatlara uyulmaması;
- 4.Ürünün değiştirilmesi, modifiye edilmesi, yanlış kullanılması veya demonte edilmesi;
5. Ürünün kaybolması veya çalınması;
6. Satın almaya veya ürünün orijinal alıcısı olduğuna ilişkin yazılı belge asıllarının sağlanamaması;
7. Menzil kiralama veya benzeri programlar için uygun olmayan MECANİK Optik ürünü kullanılması;
8. MECANİK'nin resmi aksesuar programı dışındaki arayüzlerin kullanılması;



9. Kılavuzdaki sıfırlama ve montaj talimatlarına uyulmaması;
10. Montaj amacıyla MECANİK tarafından temin edilenden farklı bir alet kullanılması ve bunun sonucunda hasar meydana gelmesi;
11. Sağlanan temizlik bezinden farklı bir metot ile temizleme nedeniyle lenste hasar meydana gelmesi;
12. Optik camının temizliği için MECANİK optik sıvısından başka bir sıvı ile temizlenmesi
13. Üründe uygun olmayan veya aşınmış piller kullanılması veya
14. İşbu garanti sınırlamaları başlığı altında belirtilen diğer hallerden birinin mevcut olması.

MECANİK haricinde, herhangi bir ithalatçı, distribütör veya perakendeci ve bunların çalışanları, acenteleri, distribütörleri veya ortakları, MECANİK Optik ürününe ilişkin MECANİK'yi taahhüt altına sokacak açık veya zımni hiçbir garanti vermeye yetkili değildir. MECANİK Optik ürününe ilişkin olarak sağlanan tek garanti işburada belirtilen şartlar ve sınırlamalar uyarınca sağlanmaktadır ve MECANİK hiçbir halde üçüncü kişiler tarafından taahhüt edilen garanti şartlarından sorumlu tutulamaz.

## **SORUMLULUĐUN SINIRLANDIRILMASI**

Tüketicinin mevzuattan doğan yasal hakları saklı kalmak üzere, MECANIK işbu garanti haricinde herhangi bir açık veya zımni garanti vermemektedir ve MECANIK Optik ürününün performansından veya kullanımından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.

MECANIK, herhangi bir nedenle işbu garanti kapsamında tek taraflı olarak değışiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Tüketicinin tüketici mevzuatından doğan her türlü hakkı saklıdır.

## **GARANTİ SERVİS PROSEDÜRÜ**

MECANIK Optik ürününü MECANIK'nin kayıt sistemine kaydettirmek için lütfen [www.mecanik.com](http://www.mecanik.com) adresini ziyaret ediniz ve satın alma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ürün kayıt formunu doldurunuz. Makbuz veya fatura dahil herhangi bir satın alma kanıtı, MECANIK'nin kayıt sistemine kaydınızla ve herhangi bir garanti talebiyle birlikte sunulmalıdır.

İşbu garanti kapsamında onarım talebinde bulunmak için [www.mecanik.com](http://www.mecanik.com) adresini ziyaret ediniz ve MECANIK Optik ürününü nasıl teslim edeceğinize ilişkin talimatlar için bilgileri tamamlayınız.

MECANIK Optik ürününüzü sistem üzerinde önceden onay almadan MECANIK'ye veya servislerine göndermeyiniz.

MECANIK, fabrika servisinin gerekli olup olmadığını ve garanti kapsamında nasıl devam edileceğini kendi inisiyatifine bağlı olarak belirleyebilir.

### **YETKİLİ GARANTİ TAMİR SÜRECİ**

MECANIK Optik ürününün MECANIK'nin yetkili garanti onarım tesisine teslim edilmesinin gerekmesi halinde ilgili taşıma bedelleri tarafınızca karşılanacaktır. Herhangi bir MECANIK Optik ürünün garanti onarım kapsamında MECANIK'ye teslim edilmeden önce bir teslim numarası alınmalıdır. Teslim numarası alınmadan MECANIK'ye teslim edilen MECANIK Optik ürünleri işbu garanti kapsamına alınmayabilir.

MECANIK Optik ürünü MECANIK tarafından teslim alındığında garanti kapsamında onarım için tarafınızın uygun bir talepte bulunup bulunmadığı incelenecektir. Garanti kapsamında tamir edilen MECANIK Optik ürününün sahibine geri teslim edilmesi ile ilgili taşıma bedelleri MECANIK tarafından karşılanacaktır.

ADVANCED FIREARM OPTICS



Made In CHINA

Designed by MECANIK

